

# Изоляционная лента Temflex™ 1300 для общего применения



## Описание

Изоляционная лента Temflex™ 1300 представляет собой качественную универсальную изоляционную ленту экономического класса, обладающую хорошей устойчивостью к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и УФ-излучения (только черный цвет). Лента, изготовленная на основе ПВХ, обладает хорошими диэлектрическими свойствами, эластичностью и обеспечивает достаточную механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки.

## Применение

Первичная электрическая изоляция любых сростков и проводов внутри и вне помещений. Изготовление

жгутов проводов и кабелей, маркировка проводов и кабеля внутри помещений.

## Типовые технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| <p>Цвет: черный, синий, коричневый, желтый, желто-зеленый, серый, красный, белый и зеленый.</p> <p>Размер: 15 мм x 10 м x 0,13 мм и 18 мм x 20 м x 0,13 мм</p> <p>Прочность на разрыв: &gt;20 Н/10 мм</p> <p>Относительное удлинение: &gt;125 %</p> | <p>Адгезия к стали: 1,7 Н/10 мм</p> <p>Адгезия к основе: 1,8 Н/10 мм</p> <p>Электрическая прочность: &gt;38 кВ/мм</p> <p>Диапазон температур для монтажа: от 0 до +90 °С</p> <p>Класс коррозии: н/д</p> |
|---|---|

## Указания по применению

Лента должна наматываться с 50%-ным перекрытием с достаточным натяжением для обеспечения равномерной намотки и покрытия. В большинстве случаев ширина ленты уменьшается до 5/8 от первоначальной за счет натяжения при намотке. Рекомендуется наматывать ленту от участка меньшего диаметра к участку большего диаметра. Последний виток ленты наматывается без натяжения для исключения отклеивания концов ленты.

## Информация для заказа

| Особенности                                   | Преимущества для потребителя                           |
|---|--|
| Качественная универсальная изоляционная лента | Гарантия качества, подходит для большинства применений |
| Разнообразие цветов и размеров                | Широкий выбор и удобство использования                 |
| Невысокая стоимость                           | Оптимальное соотношение цены и качества                |

| Артикул        | Описание  | Мин. кол-во для заказа | Размер       |
|----------------|---|------------------------|--------------|
| ХА-0038-5702-7 | Temflex™ 1300 изоляционная лента, черная                          | 250 рулонов в коробке  | 18 мм x 20 м |
| ХА-0038-5700-1 | Temflex™ 1300 изоляционная лента, все цвета, кроме желто-зеленого | 400 рулонов в коробке  | 15 мм x 10 м |
| ХА-0038-5712-6 | Temflex™ 1300 изоляционная лента, желто-зеленая                   | 400 рулонов в коробке  | 15 мм x 10 м |

Все приведенные сведения и рекомендации основаны на результатах экспериментов и испытаний, надежность которых удовлетворяет требованиям компании, однако их абсолютная полнота или точность не гарантируются. Перед использованием продукции покупатель обязан убедиться в ее соответствии предполагаемому применению. Любой риск и вся ответственность, связанные с использованием продукции, возлагаются на покупателя. Компания 3М не несет ответственности за любые прямые или косвенные потери, понесенные в результате использования продукции или приведенной информации.



## 3М Россия

3М Электротехнические изделия  
125445, г. Москва  
ул. Смольная, 24Д  
Бизнес-центр "Меридиан"  
Тел.: (095) 784-7474  
Факс (095) 784-7475  
www.3m.com/ru

## 3М Украина

03150, г. Киев  
ул. Красноармейская, 77  
Представительство 3М Ист Аг  
Тел.: 38 (044) 490-5777  
Факс 38 (044) 490-5775  
E-mail: manager@3m.rel.com

## 3М Казахстан

480009, г. Алматы  
пр. Абая, 153, офис 31/32  
Тел.: 7 (3272) 50-9944  
Факс 7 (3272) 50-9573

Издание: 2  
©3М 2003